


# Licitação [nº 930419] e Lote [nº 1]



## INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 52.500,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 09/04/2022 15:44:31:638  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA  
Telefone +55 (85)981549865  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 MODELO FDE) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA deste edital. valor total do lote 01: 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) validade de proposta 60 ( sessenta dias)

## INOXCOOK COMERCIAL LTDA


Valor R\$ 270.000,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 08/04/2022 15:16:42:145  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato EMILIO CARDOSO DAMASCENA  
Telefone +55 (11)34539226  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Balcão térmico móvel para a distribuição de alimentos, inteiramente em aço inoxidável, dotado de banho-maria, alimentado por energia elétrica e resistência de imersão, com capacidade para uso simultâneo de 4 recipientes tipo Gastronorm. O equipamento deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009, e nº 328, de 8 de agosto de 2011.  
CONSTITUINTES Tampo, tanque, gabinete, corre-bandejas e elementos estruturais confeccionados em chapa de aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento lixado em grão 80 e posteriormente escovado, sendo: --Protetor salivar em chapa 20 (1,00mm) com fechamento na parte inferior e laterais. As bordas devem ser arredondadas a 180 graus com raio de 25mm. O protetor deverá ser fixado sobre o tampo através de 2 tubos de 1 1/2" de diâmetro, com espessura de 1,00mm. »»Dimensões do protetor: 1580mm de comprimento, 400mm de largura e 50mm de espessura. --Tampo e tanque para banho-maria desenvolvidos como uma peça única, em chapa 18 (1,20mm) com aberturas para encaixe de 4 recipientes tipo Gastronorm. --O tanque para banho-maria deverá ter seu fundo vincado para facilitar o escoamento da água, bem como furo para drenagem. »»Dimensões do tampo: 1600mm de comprimento e 640mm de largura; »»Dimensões do tanque para banho-maria: 1286mm (+/- 1 mm) de comprimento, 520mm (+/- 1 mm) de largura e 250mm de altura. --Gabinete envolvendo o tanque em chapa 18 (1,20mm) com 400mm de altura, dotado de sistema de contraventamento localizado na parte interna ao longo de todo o perímetro do gabinete; --2 corre-bandejas articulados, dotados de mãos-francesas dobráveis e fixadas ao gabinete. Cada corre-bandeja deve ser conformado em um único volume, desenvolvido em chapa 20 (1,00mm), contendo três bordas em ângulo reto e uma arredondada a 180 graus, com raio de 25mm. »»Dimensões do corre-bandejas: 1600mm de comprimento, 330mm de largura, 50mm de espessura. --4 pés tubulares de 1 1/2" de diâmetro e espessura mínima de 1,0mm dotado de sistema de regulagem de altura e de rodízios. --Sistema de regulagem manual para 3 níveis de altura do tampo em relação ao piso: »»755mm na regulagem mínima; »»825mm na regulagem intermediária; »»900mm na regulagem máxima. Obs.: Deve-se assegurar o perfeito nivelamento do equipamento, considerando os 3 níveis de altura, bem como a estabilidade do conjunto e a segurança do usuário, não sendo permitido o acionamento involuntário da regulagem. --Luva para o abastecimento de água em aço inox 304, diâmetro de 3/4", soldada na face lateral do tanque e acoplada a um cotovelo galvanizado 90° fêmea de 3/4", através de niple. Uma válvula esférica em latão cromado de 3/4" deverá ser acoplada ao cotovelo através de niple. Na saída da válvula esférica deverá ser acoplada um niple de redução de 3/4" macho x 1/2" fêmea. Engate flexível sanfonizado em aço inox com 1/2" de diâmetro e 600mm de comprimento para abastecimento de água. O engate deve conter: --terminal macho, já conectado à válvula esférica; --terminal com fêmea giratória. Luva para o escoamento de água em aço inox 304, diâmetro de 3/4", soldada na face inferior do tanque, junto ao furo de drenagem e acoplada a uma válvula esférica em latão cromado através de niple. 4 recipientes em aço inoxidável AISI 304, tipo Gastronorm GN 1/1 (530x325) mm com alças móveis, de 200mm de profundidade e suas respectivas tampas. Acompanham o balcão térmico mais 2 recipientes sobressalentes com as mesmas características, perfazendo um total de 6 recipientes GN 1/1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL - NUMERO DE CARACTERES EXCEDIDO

## DANFESSI MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL

Valor R\$ 300.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 11/04/2022 07:59:06:493  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Anderson  
Telefone +55 (19)22215299

Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório)

BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 - MODELO FDE) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA  
MARCA: IBET - PLUS



**CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRON E INOX**

Valor R\$ 514.350,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 08/04/2022 16:04:01:864  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Renato Fernandes  
Telefone +0 (11)22172495

Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório)

BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Balcão térmico móvel para a distribuição de alimentos, inteiramente em aço inoxidável, dotado de banho-maria, alimentado por energia elétrica e resistência de imersão, com capacidade para uso simultâneo de 4 recipientes tipo Gastronorm. O equipamento deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009, e nº 328, de 8 de agosto de 2011.  
CONSTITUINTES Tampo, tanque, gabinete, corre-bandejas e elementos estruturais em aço inoxidável, sendo: Protetor salivar em chapa 20 (1,00mm) com fechamento na parte inferior e laterais. As bordas devem ser arredondadas a 180 graus com raio de 25mm. O protetor deverá ser fixado sobre o tampo através de 2 tubos de 1 1/2" de diâmetro, com espessura de 1,00mm; Dimensões do protetor: 1580mm de comprimento, 400mm de largura e 50mm de espessura. Tampo e tanque para banho-maria desenvolvidos como uma peça única, em chapa 18 (1,20mm) com aberturas para encaixe de 4 recipientes tipo Gastronorm. O tanque para banho-maria deverá ter seu fundo vincado para facilitar o escoamento da água, bem como furo para drenagem; Dimensões do tampo: 1600mm de comprimento e 640mm de largura; Dimensões do tanque para banho-maria: 1286mm (+/- 1 mm) de comprimento, 520mm (+/- 1 mm) de largura e 250mm de altura. Gabinete envolvendo o tanque em chapa 18 (1,20mm) com 400mm de altura, dotado de sistema de contraven-tamento localizado na parte interna ao longo de todo o perímetro do gabinete; 2 corre-bandejas articulados, dotados de mãos-francesas dobráveis e fixadas ao gabinete. Cada corre-bandeja deve ser conformado em um único volume, desenvolvido em chapa 20 (1,00mm), contendo três bordas em ângulo reto e uma arredondada a 180 graus, com raio de 25mm; Dimensões do corre-bandejas: 1600mm de comprimento, 330mm de largura, 50mm de espessura. 4 pés tubulares de 1 1/2 de diâmetro e espessura mínima de 1,0mm dotado de sistema de regulagem de altura e de rodízios.; Sistema de regulagem manual para 3 níveis de altura do tampo em relação ao piso: 755mm na regulagem mínima; 825mm na regulagem intermediária; 900mm na regulagem máxima. Obs.: Deve-se assegurar o perfeito nivelamento do equipamento, considerando os 3 níveis de altura, bem como a estabilidade do conjunto e a segurança do usuário, não sendo permitido o acionamento involuntário da regulagem. Luva para abastecimento de água em aço inox, diâmetro de 3/4 rosca BSP, soldada na face lateral do tanque, acoplada a um cotovelo galvanizado 90° fêmea de 3/4", através de niple. Uma válvula esférica em latão cromado de 3/4" acoplada ao cotovelo através de niple. Na saída da válvula esférica, niple de redução de 3/4" macho x 1/2" fêmea. Luva para o escoamento de água em aço inox rosca BSP, diâmetro de 3/4, soldada na face inferior do tanque, junto ao furo de drenagem e acoplada a uma válvula esférica em latão cromado através de niple. (continua...) MARCA: MARCA: GRUNOX  
MODELO: MADG-1500


**JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**

Valor R\$ 900.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 08/04/2022 16:31:06:697  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato JJMR EMPREENDIMENTOS  
Telefone +55 (81)32035619

Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório)

BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Balcão térmico móvel para a distribuição de alimentos, inteiramente em aço inoxidável, dotado de banho maria, alimentado por energia elétrica e resistência de imersão, com capacidade para uso simultâneo de 4 recipientes tipo Gastronorm. O equipamento deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009, e nº 328, de 8 de agosto de 2011.  
CONSTITUINTES Tampo, tanque, gabinete, corre-bandejas e elementos estruturais em aço inoxidável, sendo:- Protetor salivar em chapa 20 (1,00mm) com fechamento na parte inferior e laterais. As bordas devem ser arredondadas a 180 graus com raio de 25mm. O protetor deverá ser fixado sobre o tampo através de 2 tubos de 1 1/2" de diâmetro com espessura de 1,00mm; 5) Dimensões do protetor: 1580mm de comprimento, 400mm de largura e 50mm de espessura;- Tampo e tanque para banho-maria desenvolvidos como uma peça única, em chapa 18 (1,20mm) com aberturas para encaixe de 4 recipientes tipo Gastronorm. O tanque para banho-maria deverá ter seu fundo vincado para facilitar o escoamento da água, bem como furo para drenagem;» Dimensões do tampo: 1600mm de comprimento e 640mm de largura;» Dimensões do tanque para banho-maria: 1286mm (+/- 1 mm) de comprimento, 520mm (+/- 1 mm) de largura e 250mm de altura.- Gabinete envolvendo o tanque em chapa 18 (1,20mm) com 400mm de altura, dotado de sistema de contraven-tamento localizado na parte interna ao longo de todo o perímetro do gabinete;- 2 corre-bandejas articulados, dotados de mãos-francesas dobráveis e fixadas ao gabinete. Cada corre-bandeja deve ser conformado em um único volume, desenvolvido em chapa 20 (1,00mm), contendo três bordas em ângulo reto e uma arredondada a 180 graus, com raio de 25mm;» Dimensões do corre-bandejas: 1600mm de comprimento, 330mm de largura, 50mm de espessura,- 4 pés tubulares de 1 1/2 de diâmetro e espessura mínima de 1,0mm dotado de sistema de regulagem de altura e de rodízios.; - Sistema de regulagem manual para 3 níveis de altura do tampo em relação ao piso:» 755mm na regulagem mínima;» 825mm na regulagem intermediária;» 900mm na regulagem máxima, Obs.: Deve-se assegurar o perfeito nivelamento do equipamento, considerando os 3 níveis de altura, bem como a estabilidade do conjunto e a segurança do usuário, não sendo permitido o acionamento involuntário da regulagem.- Luva para abastecimento de água em aço inox rosca BSP, soldada na face lateral do


fanque.acopiada a um cotovelo galvanizado 90° fêmea de 3/4" através de niple. Uma válvula esférica em latão cromado de 3/4" acoplada ao cotovelo através de niple. Na saída da válvula esférica, niple de redução de 3/4" macho x 1/2" fêmea, \* Luva para o escoamento de água em aço inox rosca BSP, diâmetro de 3/4", soldada na face inferior do tanque, junto ao furo de drenagem e acoplada a uma válvula esférica em latão cromado através de niple. \* Engate flexível sanfreado em aço inox com 1/2" de diâmetro e 400mm de comprimento para abastecimento de água. O engate deve conter terminal macho, já conectado à válvula esférica; - terminal com fêmea giratória. \* 4 recipientes em aço inoxidável, tipo Gastronorm GN 1/1 (530x325) mm com alças móveis, de 200mm de profundidade e suas respectivas tampas. Acompanham o balcão térmico mais 2 recipientes sobresselentes com as mesmas características, perfazendo um total de 6 recipientes GN 1/1, 4 rodízios, sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos sem freios. Garfo em chapa de aço inox, cabeçote com dupla pista de esferas e roda em borracha termoplástica e núcleo em polipropileno com capacidade adequada para sustentação do equipamento abastecido. Diâmetro mínimo da roda: 80mm, \* 2 resistências elétricas blindadas de imersão tipo "J" de 2.000 W cada...  
MARCA :FASTINOX



**CPM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E VENDAS LTD**

Valor	R\$ 1.000.000,00
Segmento	Microempresa
Data da desistência	30/03/2022 09:56:25:239
Situação da proposta	Desistida
Nome do contato	FABIANA SANTOS
Telefone	+55 (82)998264278

# Licitação [nº 930419] e Lote [nº 2]



## INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 157.500,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 09/04/2022 15:44:31:638  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA  
Telefone +55 (85)981549865  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 MODELO FDE) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste edital. valor total do lote 2: 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais) validade de proposta 60 (sessenta dias)

## INOXCOOK COMERCIAL LTDA


Valor R\$ 810.000,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 08/04/2022 15:16:42:145  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato EMILIO CARDOSO DAMASCENA  
Telefone +55 (11)34539226  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Balcão térmico móvel para a distribuição de alimentos, inteiramente em aço inoxidável, dotado de banho-maria, alimentado por energia elétrica e resistência de imersão, com capacidade para uso simultâneo de 4 recipientes tipo Gastronorm. O equipamento deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009, e nº 328, de 8 de agosto de 2011.  
CONSTITUINTES Tampo, tanque, gabinete, corre-bandejas e elementos estruturais confeccionados em chapa de aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento lixado em grão 80 e posteriormente escovado, sendo: --Protetor salivar em chapa 20 (1,00mm) com fechamento na parte inferior e laterais. As bordas devem ser arredondadas a 180 graus com raio de 25mm. O protetor deverá ser fixado sobre o tampo através de 2 tubos de 1 1/2" de diâmetro, com espessura de 1,00mm. »»Dimensões do protetor: 1580mm de comprimento, 400mm de largura e 50mm de espessura. --Tampo e tanque para banho-maria desenvolvidos como uma peça única, em chapa 18 (1,20mm) com aberturas para encaixe de 4 recipientes tipo Gastronorm. --O tanque para banho-maria deverá ter seu fundo vincado para facilitar o escoamento da água, bem como furo para drenagem. »»Dimensões do tampo: 1600mm de comprimento e 640mm de largura; »»Dimensões do tanque para banho-maria: 1286mm (+/- 1 mm) de comprimento, 520mm (+/- 1 mm) de largura e 250mm de altura. --Gabinete envolvendo o tanque em chapa 18 (1,20mm) com 400mm de altura, dotado de sistema de contraventamento localizado na parte interna ao longo de todo o perímetro do gabinete; --2 corre-bandejas articulados, dotados de mãos-francesas dobráveis e fixadas ao gabinete. Cada corre-bandeja deve ser conformado em um único volume, desenvolvido em chapa 20 (1,00mm), contendo três bordas em ângulo reto e uma arredondada a 180 graus, com raio de 25mm. »»Dimensões do corre-bandejas: 1600mm de comprimento, 330mm de largura, 50mm de espessura. --4 pés tubulares de 1 1/2" de diâmetro e espessura mínima de 1,0mm dotado de sistema de regulagem de altura e de rodízios. --Sistema de regulagem manual para 3 níveis de altura do tampo em relação ao piso: »»755mm na regulagem mínima; »»825mm na regulagem intermediária; »»900mm na regulagem máxima. Obs.: Deve-se assegurar o perfeito nivelamento do equipamento, considerando os 3 níveis de altura, bem como a estabilidade do conjunto e a segurança do usuário, não sendo permitido o acionamento involuntário da regulagem. --Luva para o abastecimento de água em aço inox 304, diâmetro de 3/4", soldada na face lateral do tanque e acoplada a um cotovelo galvanizado 90° fêmea de 3/4", através de niple. Uma válvula esférica em latão cromado de 3/4" deverá ser acoplada ao cotovelo através de niple. Na saída da válvula esférica deverá ser acoplada um niple de redução de 3/4" macho x 1/2" fêmea. Engate flexível sanfonizado em aço inox com 1/2" de diâmetro e 600mm de comprimento para abastecimento de água. O engate deve conter: --terminal macho, já conectado à válvula esférica; --terminal com fêmea giratória. Luva para o escoamento de água em aço inox 304, diâmetro de 3/4", soldada na face inferior do tanque, junto ao furo de drenagem e acoplada a uma válvula esférica em latão cromado através de niple. 4 recipientes em aço inoxidável AISI 304, tipo Gastronorm GN 1/1 (530x325) mm com alças móveis, de 200mm de profundidade e suas respectivas tampas. Acompanham o balcão térmico mais 2 recipientes sobressalentes com as mesmas características, perfazendo um total de 6 recipientes GN 1/1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL - NÚMERO DE CARACTERES EXCEDIDO

## DANFESSI MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI

Valor R\$ 900.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 11/04/2022 07:59:06:493  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Anderson  
Telefone +55 (19)22215299

Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório)

BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 - MODELO FDE) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA -  
MARCA: IBET - PLUS



**CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRON E INOX**

Valor R\$ 1.543.050,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 08/04/2022 16:04:01:864  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Renato Fernandes  
Telefone +0 (11)22172495


Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório)

BALCÃO TÉRMICO MÓVEL (BT-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Balcão térmico móvel para a distribuição de alimentos, inteiramente em aço inoxidável, dotado de banho-maria, alimentado por energia elétrica e resistência de imersão, com capacidade para uso simultâneo de 4 recipientes tipo Gastronorm. O equipamento deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009, e nº 328, de 8 de agosto de 2011.

CONSTITUINTES Tampo, tanque, gabinete, corre-bandejas e elementos estruturais em aço inoxidável, sendo: Protetor salivar em chapa 20 (1,00mm) com fechamento na parte inferior e laterais. As bordas devem ser arredondadas a 180 graus com raio de 25mm. O protetor deverá ser fixado sobre o tampo através de 2 tubos de 1 1/2" de diâmetro, com espessura de 1,00mm; Dimensões do protetor: 1580mm de comprimento, 400mm de largura e 50mm de espessura. Tampo e tanque para banho-maria desenvolvidos como uma peça única, em chapa 18 (1,20mm) com aberturas para encaixe de 4 recipientes tipo Gastronorm. O tanque para banho-maria deverá ter seu fundo vincado para facilitar o escoamento da água, bem como furo para drenagem; Dimensões do tanque: 1600mm de comprimento e 640mm de largura; Dimensões do tanque para banho-maria: 1286mm (+/- 1 mm) de comprimento, 520mm (+/- 1 mm) de largura e 250mm de altura. Gabinete envolvendo o tanque em chapa 18 (1,20mm) com 400mm de altura, dotado de sistema de contraven-tamento localizado na parte interna ao longo de todo o perímetro do gabinete; 2 corre-bandejas articulados, dotados de mãos-francesas dobráveis e fixadas ao gabinete. Cada corre-bandeja deve ser conformado em um único volume, desenvolvido em chapa 20 (1,00mm), contendo três bordas em ângulo reto e uma arredondada a 180 graus, com raio de 25mm; Dimensões do corre-bandejas: 1600mm de comprimento, 330mm de largura, 50mm de espessura. 4 pés tubulares de 1 1/2" de diâmetro e espessura mínima de 1,0mm dotado de sistema de regulagem de altura e de rodízios.; Sistema de regulagem manual para 3 níveis de altura do tampo em relação ao piso: 755mm na regulagem mínima; 825mm na regulagem intermediária; 900mm na regulagem máxima. Obs.: Deve-se assegurar o perfeito nivelamento do equipamento, considerando os 3 níveis de altura, bem como a estabilidade do conjunto e a segurança do usuário, não sendo permitido o acionamento involuntário da regulagem. Luva para abastecimento de água em aço inox, diâmetro de 3/4" rosca BSP, soldada na face lateral do tanque, acoplada a um cotovelo galvanizado 90° fêmea de 3/4", através de niple. Uma válvula esférica em latão cromado de 3/4" acoplada ao cotovelo através de niple. Na saída da válvula esférica, niple de redução de 3/4" macho x 1/2" fêmea. Luva para o escoamento de água em aço inox rosca BSP, diâmetro de 3/4", soldada na face inferior do tanque, junto ao furo de drenagem e acoplada a uma válvula esférica em latão cromado através de niple. (continua...) MARCA: MARCA: GRUNOX

MODELO: MADG-1500

## Licitação [nº 930419] e Lote [nº 3]



### INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 132.500,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 09/04/2022 15:44:31:638

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA

Telefone +55 (85)981549865

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Item 1 CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE) Item 2 CONGELADOR VERTICAL "FROST FREE" (190 A 250 LITROS) (FZ-04 MODELO FDE) Item 3 REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (400 A 450 LITROS) (RF-05 MODELO FDE) DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste edital. Valor total do lote 3: 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais) Validade de proposta 60 (sessenta dias)

### INOXCOOK COMERCIAL LTDA

Valor R\$ 253.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 08/04/2022 15:16:42:145

Situação da proposta Classificada

Nome do contato EMILIO CARDOSO DAMASCENA

Telefone +55 (11)34539226

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ITEM 01 - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER (500 A 55Q LITROS) (FZ-03 - MODELO FDE) / ITEM 02 - CONGELADOR VERTICAL FROST FREE (190 A 250 LITROS) (FZ-04) / ITEM 03 - REFRIGERADOR COMBINADO FROSF-Free (400 A 456 LITROS) (RF-05 - MODELO FDE)

## Licitação [nº 930419] e Lote [nº 4]

### INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 410.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 09/04/2022 15:44:31:638

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA

Telefone +55 (85)981549865

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Item 1 CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE) Item 2 CONGELADOR VERTICAL "FROST FREE" (190 A 250 LITROS) (FZ-04 MODELO FDE) Item 3 REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (400 A 450 LITROS) (RF-05 MODELO FDE) DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste edital. Valot total do lote 4: 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) Validade de proposta 60 ( sessenta dias)

### INOXCOOK COMERCIAL LTDA

Valor R\$ 784.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 08/04/2022 15:16:42:145

Situação da proposta Classificada


Nome do contato EMILIO CARDOSO DAMASCENA

Telefone +55 (11)34539226

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) ITEM 01 - CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER (500 A 55Q LITROS) (FZ-03 - MODELO FDE) / ITEM 02 - CONGELADOR VERTICAL FROST FREE (190 A 250 LITROS) (FZ-04) / ITEM 03 - REFRIGERADOR COMBINADO FROSF-Free (400 A 456 LITROS) (RF-05 - MODELO FDE)



# Licitação [nº 930419] e Lote [nº 5]



## INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 33.500,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 09/04/2022 15:44:31:638  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA  
Telefone +55 (85)981549865  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Item 1 FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS PARA GLP (FO-03 MODELO FDE) Item 2 FOGÃO INDUSTRIAL / 6 BOCAS PARA GLP (FO-04 MODELO FDE) DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste edital. Valor total do lote 5: 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) Validade de proposta 60 ( sessenta dias)

## DANFESSI MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL

Valor R\$ 155.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 11/04/2022 07:59:06:493  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Anderson  
Telefone +55 (19)22215299  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS PARA GLP (FO-03 MODELO FDE) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA - MARCA: METALNOX - MODELO: ESPECIAL -FOGÃO INDUSTRIAL / 6 BOCAS PARA GLP (FO-04 MODELO FDE) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA - MARCA: METALNOX - MODELO ESPECIAL

## CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRON E INOX

Valor R\$ 366.300,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 08/04/2022 16:04:01:864  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato Renato Fernandes  
Telefone +0 (11)22172495  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Item 1 - FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS PARA GLP (FO-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Fogão de 4 bocas para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para os queimadores fixadas na parte frontal e manipulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. Grelhas de ferro fundido removíveis. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. (continua..) MARCA: GRUNOX MODELO: FIG-4400/1F Item 2 - FOGÃO INDUSTRIAL / 6 BOCAS PARA GLP (FO-04 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Fogão de 6 bocas para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para os queimadores fixadas em frente a seus respectivos queimadores e manipulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. Grelhas de ferro fundido removíveis. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Pressão de utilização: 2,8kPa = 280mmca. Dimensões do tampo: 1480 +/- 60mm (largura) x 1030 +/- 30mm (profundidade) x 865 +/- 35mm (altura). Pressão de utilização: 2,8kPa = 280mmca. Dimensões do tampo: 1030mm +/- 30 mm (largura) x 1030mm +/- 30 mm (profundidade) x 865mm +/- 35mm (altura). (continua....) MARCA: GRUNOX MODELO: FIG-6400/1F



## Licitação [nº 930419] e Lote [nº 6]

### INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 94.500,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte


Data e hora do registro 09/04/2022 15:54:41:922

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA

Telefone +55 (85)981549865

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Item 1 FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS PARA GLP (FO-03 MODELO FDE) Item 2 FOGÃO INDUSTRIAL / 6 BOCAS PARA GLP (FO-04 MODELO FDE) DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste Edital. Valor do lote 6: 94.500,00 ( noventa e quatro mil e quinhentos reais) Validade da proposta 60 ( sessenta) dias



### DANFESSI MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL

Valor R\$ 525.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 11/04/2022 07:59:06:493

Situação da proposta Classificada

Nome do contato Anderson

Telefone +55 (19)22215299

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS PARA GLP (FO-03 MODELO FDE) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA - MARCA: METALNOX - MODELO: ESPECIAL -FOGÃO INDUSTRIAL / 6 BOCAS PARA GLP (FO-04 MODELO FDE) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA - MARCA: METALNOX - MODELO ESPECIAL

### CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRON E INOX

Valor R\$ 1.244.100,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 08/04/2022 16:04:32:169

Situação da proposta Classificada

Nome do contato Renato Fernandes

Telefone +0 (11)22172495

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) Item 1 - FOGÃO INDUSTRIAL / 4 BOCAS PARA GLP (FO-03 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Fogão de 4 bocas para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para os queimadores fixadas na parte frontal e manipulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. Grelhas de ferro fundido removíveis. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. (continua..) MARCA: GRUNOX MODELO: FIG-4400/1F Item 2 - FOGÃO INDUSTRIAL / 6 BOCAS PARA GLP (FO-04 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Fogão de 6 bocas para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para os queimadores fixadas em frente a seus respectivos queimadores e manipulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior. Grelhas de ferro fundido removíveis. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Pressão de utilização: 2,8kPa = 280mmca. Dimensões do tampo: 1480 +/- 60mm (largura) x 1030 +/- 30mm (profundidade) x 865 +/- 35mm (altura). Pressão de utilização: 2,8kPa = 280mmca. Dimensões do tampo: 1030mm +/- 30 mm (largura) x 1030mm +/- 30 mm (profundidade) x 865mm +/- 35mm (altura). (continua....) MARCA: GRUNOX MODELO: FIG-6400/1F

## Licitação [nº 930419] e Lote [nº 7]

### FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP

Valor R\$ 10.162,80

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 08/04/2022 17:09:06:279

Situação da proposta Classificada

Nome do contato RENAN HENRIQUE DE OLIVEIRA

Telefone +55 (11)44418838

Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório) TERMOMETRO TIPO ESPETO FOR-650 - FORMIS

### INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 13.800,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte


Data e hora do registro 09/04/2022 15:54:41:922

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA

Telefone +55 (85)981549865

Descrição/Observações  
(conforme instrumento  
convocatório) TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO (TM-01 MODELO FDE) DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste Edital. Valor do lote 7: 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) Validade da proposta 60 (sessenta) dias



## Licitação [nº 930419] e Lote [nº 8]

### CPM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E VENDAS LTD

Valor R\$ 250.000,00  
Segmento Microempresa  
Data e hora do registro 08/04/2022 17:05:51:245  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato FABIANA SANTOS  
Telefone +55 (82)998264278  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 8 COTA RESERVADA PARA ME E EPP



### INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 250.000,00  
Segmento Empresa de Pequeno Porte  
Data e hora do registro 09/04/2022 15:54:41:922  
Situação da proposta Classificada  
Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA  
Telefone +55 (85)981549865  
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) VENTILADOR DE PAREDE (VN-02 MODELO FDE) DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste Edital. Valor do lote 8: 250.000,00 ( duzentos e cinquenta mil reais) Validade da proposta 60 ( sessenta) dias

## Licitação [nº 930419] e Lote [nº 9]



### JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

Valor R\$ 750.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 08/04/2022 11:53:02:573

Situação da proposta Classificada

Nome do contato JJMR EMPREENDIMENTOS

Telefone +55 (81)32035619

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) VENTILADOR DE PAREDE (VN-02 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO Ventilador elétrico oscilante de parede, articulado, com três velocidades.\* O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido na Portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. CONSTITUINTES Sase de fixação à parede em chapa de aço pintada em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. Acabamento na cor preta. \* Capa envoltório do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor preta.\* Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor - com opção de posição estacionária.\* Suporte de ligação entre base e os componentes mecânicos, dotado de articulação que permita a regufagem no sentido vertical do conjunto motor / hélices. Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 61 cm, com acabamento na cor preta. O aparelho deve ser dotado de grade de proteção metálica em aramado de aço carbono, com espessura mínima do arame de 2mm e acabamento cromado.\* Dispositivo para acionamento tipo chave seletora, que permita a regulação de velocidade com três estágios e desligamento do aparelho, montado em caixa de sobrepor à parede para posicionamento do controle na altura desejada pelo usuário.\* Motor de 1/5HP. Frequência Nominal: 60Hz. Cordão de alimentação de um metro de comprimento dotado de plugue de 10A.» Tensão de alimentação: 220V. - Todos os acessórios necessários para a fixação da base na parede e para montagem completa do aparelho ... MARCA: VENTISOL

### CPM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E VENDAS LTD

Valor R\$ 750.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 08/04/2022 17:05:51:245

Situação da proposta Classificada

Nome do contato FABIANA SANTOS

Telefone +55 (82)998264278

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) LOTE 9 AMPLA PARTICIPAÇÃO

### INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI

Valor R\$ 750.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 09/04/2022 15:54:41:922

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ANDERSON ALVES DA SILVA

Telefone +55 (85)981549865

Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório) VENTILADOR DE PAREDE (VN-02 - MODELO FDE) DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste Edital. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA do anexo I deste Edital. Valor do lote 9 : 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) Validade da proposta 60 ( sessenta) dias