



À
 Pregoeira do Município de Crato/CE
 Pregão Eletrônico nº 2023.03.24.1
 Banco do Brasil nº 995160

A proposta de preço comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Rômulo Arrais de Farias Vieira - ME
 CNPJ:03.972.535/0001-12
 I.E:06.320.264-6
 I.M: 8872
 Rua: Dr Miguel Lima Verde- 550, sala 106 – Centro – Crato - CE
 CEP:63.100-010

Rômulo Arrais de Farias Vieira, brasileiro, solteiro, empresário.
 RG- 2021168438-9
 CPF- 389.759.473-00
 Rua – Ana Loiola de Alencar, 666 – Parque Flamengo.
 Crato – Ceará
 E-mail: comercialfariasrafv@gmail.com
 Celular: (88) 99834-34.74
 Fone: (88) 3523-3434

A presente proposta é válida por: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	MESA RETA DIMENSÕES: 1200X600X740MM C/2 GAVETAS. MESA CONSTITUÍDA POR TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORRESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA TS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO "HOT MELT", ACABAMENTO NA COR SEMELHANTE AO REVESTIMENTO DO TAMPO. (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS), COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXAÇÃO À ESTRUTURA POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS (M6) ROSQUEADAS AO TAMPO E PARAFUSOS M6X12. O TAMPO POSSUI TRÊS FUROS PARA PASSAGEM DE FIO. PAINEL FRONTAL COM 350MM DE ALTURA. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE 0.9MM COM PERFURAÇÃO ESTAMPADA NO FORMATO DE OBLONGOS MEDINDO 8X6. ESTRUTURA EM COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0.9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1.5MM REPUXADA. CALHA DE FECHAMENTO EXTERNO SACÁVEL CONFECCIONADA EM CHAPA METÁLICA 0.9MM DOBRADA. SISTEMA DE UNIÃO ENTRE AS PEÇAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG MAG. NIVELADORES COM DIMENSÃO DE 27MM E ALTURA DE 15MM, INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 5/16" X 1" SEXTAVADO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO UTILIZA-SE PARAFUSOS M6X12 E PARAFUSOS MINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15MM COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20 PARA UNIÃO DAS ESTRUTURAS AO PAINEL FRONTAL. TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA À BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇO O SEGUINTE DOCUMENTO LISTADO ABAIXO: - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MONTAGEM INCLUSA.	Marzo Vitorino	UND	03	735,00	2.205,00

03/972.535/0001-12
 RÔMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA - ME
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, 550 - Sala 106
 Centro - CEP: 63.100-060
 Crato - CE

RÔMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA - ME
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-6
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro.
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, LARGURA PRATELEIRAS 920 MM, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS 300 MM, UNIDADE.	Marzo Vitorino	UND	03	1.590,00	4.770,00

LOTE 3

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUDO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR PRETA, COR ESTRUTURA PRETA, UNIDADE.	Cavaletti	UND	05	1.325,00	6.625,00

LOTE 4

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO /FUNDO CHAPA AÇO Nº20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHIA, UNIDADE.	Quality	UND	02	3.000,00	6.000,00

LOTE 5

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, UNIDADE.	Quality	UND	02	1.499,00	2.998,00

LOTE 6

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, LARGURA CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 OU 220, APLICAÇÃO C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA, UNIDADE	Quality	UND	03	698,00	2.094,00

LOTE 7

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM, UNIDADE.	Trom	UND	04	389,00	1.556,00

Paulo Farias
 03.972.535/0001-12

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-R
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro.
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010

03.972.535/0001-12
 Miguel Lima Verde, 550 - Sala 106
 Centro - CEP: 63.100-060
 Crato - CE

LOTE 8

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL.	Quality	UND	05	660,00	3.300,00

LOTE 9

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE.	Quality	UND	05	4.850,00	24.250,00

LOTE 10

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 11 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL, ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA: 20, FORMATO: CILINDRICO, TAMANHO: MÉDIO, MATERIAL BORDA: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 26 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM.	Tramontina	UND	15	305,00	4.575,00

LOTE 11

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	PURIFICADOR COM FILTRO DE ÁGUA, COR PRATA, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TEMPERATURA NATURAL E GELADA, CONTENDO 1 PINGADEIRA (APARADOR DE ÁGUA), 1 SUPORTE P/ PAREDE, MATERIAL POLIPROPILENO (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), VOLTAGEM 110/220 V (BIVOLT), EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	Electrolux	UND	01	1.250,00	1.250,00

LOTE 12

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	TELEVISOR, TAMANHO TELA: 43 POL, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO.	Samsung	UND	01	2.650,00	2.650,00

LOTE 13

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	CADIRA FIXA C8 DESCRIÇÃO CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PARA USO ADULTO. (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA).	Cavaletti	UND	36	325,00	11.700,00

LOTE 14

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	LIXEIRA TIPO CONTAINER, TAMPA E PEDAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 LTS, RODÍZIOS EM AÇO DE 12", PNEUS EMBORRACHADOS.	Quality	UND	01	845,00	845,00

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS V. 03.972.535/0001-12
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF: 00.0320-0
 RÔMULO ARRAIS DE FARIAS XEIRA - ME
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - CRATO - CE
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010 - Fone: (085) 3391-0600

LOTE 15

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: MADEIRA MDP, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, REVESTIMENTO ASSENTO: ESTOFADO EM CORINO, ALTURA: 89 CM, DIÂMETRO ASSENTO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ENCOSTO.	Cavaletti	UND	02	650,00	1.300,00

LOTE 16

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	PRATELEIRA SUSPensa FRONTAL PARA PLATAFORMA DIMENSÕES: 1100 X 240 X 225 MM (L X P X A), TAMPO: EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMOPRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI0 2 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO SUPORTE SUSTENTAÇÃO DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO: CONFECCIONADO EM TUBOS QUADRADO 25 X 25 X 0,9 MM E CHAPA ESTAMPADA 90 X 90 X 2,0 MM NA PARTE SUPERIOR COM FURAÇÕES OVAIS PARA PASSAGEM DOS PARAFUSOS, E NA PARTE INFERIOR DO TUBO RECORTE EM LASER PARA ENCAIXE EM SUPORTE FIXO NA PLATAFORMA (SUPORTES EM TUBO DE AÇO 50X20X1,5) O TRAVAMENTO É FEITO POR PARAFUSOS MÁQUINA E ROSCA M6, TORNANDO O CONJUNTO SÓLIDO. TODAS AS PARTES METÁLICAS P	Marzo Vitorino	UND	12	580,00	6.960,00

LOTE 17

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	CONGELADOR HORIZONTAL "FREEZER" (500 A 550 LITROS) (FZ-03 MODELO FDE). (ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME EDITAL).	Esmaltcc	UND	01	4.850,00	4.850,00

LOTE 18

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	ESCALADA COM 3 DEGRAUS MATERIAL TOTALMENTE EM AÇO INOXIDAVEL.	Quality	UND	01	900,00	900,00

LOTE 19

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	MESA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO EM AÇO INOX COM SUPORTE E BALDE - SANITAS MÓVEIS - ALTURA MÍNIMA = 800 MM, ALTURA MÁXIMA = 1000 MM, LARGURA = 660 MM, COMPRIMENTO = 1220 MM, - REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS, REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPOLO LATERAL.	Quality	UND	03	2.210,00	6.630,00

LOTE 20

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	MACA VETERINÁRIA -USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - MEDIDAS: 120X50X90 CM.	Quality	UND	15	2.770,00	41.550,00

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-6
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro.
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010

Rômulo Arrais
 03.972.535/0001-12
 RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
 R. Doutor Miguel Lima Verde, 550 - Sala 106
 Centro - CEP: 63.100-060
 Crato - CE

LOTE 21

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	CALHA VETERINÁRIA ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS-X 70CM COURVIN. DE ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN. INDICADA PARA USO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X (ESPUMA SEM EMENDAS E SEM COSTURA NA PARTE DE APOIO DO ANIMAL). ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; USO REVERSÍVEL PARA SE ADEQUAR AO TAMANHO DO ANIMAL. CAPA REMOVÍVEL FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO. ACONSELHA-SE USAR ALGUM TIPO DE FORRO PARA MAIOR PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALHA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. É COMUM O USO DE TAPETE HIGIÊNICO. MEDIDAS: 70X23X23CM.(FECHADO).	Purse Med	UND	01	579,00	579,00

LOTE 22

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	MESA CIRÚRGICA C/ ALTURA REGULÁVEL. FABRICADA EM AÇO INOX. C/TAMPO COM VINCOS E FURO NO CENTRO P/ ESCOAMENTO DE FLUIDOS (DRENO). ACOMPANHA SUPORTE DE SORO C/REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE DE AMARRA P/ CONTENÇÃO E AMARRA DO ANIMAL E BALDE. AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO: AÇO INOX E PONTEIRAS DE PVC NOS PÉS DA MESA. MOVIMENTOS A EXECUTAR: REGULAGEM DE ALTURA DA MESA REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTURA DO SUPORTE DE SORO REALIZADA ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 800 MM. ALTURA MÁXIMA: 1000 MM. LARGURA: 660 MM. COMPRIMENTO: 1220 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 120 KG. PESO APROXIMADO (PRODUTO): 20 KG.	Quality	UND	01	3.520,00	3.520,00

LOTE 23

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA 300 KG DIGITAL. GABINETE COMPACTO EM PLÁSTICO ABS. RESOLUÇÃO: PERMITE EXCELENTE EXATIDÃO E ALTA VELOCIDADE DE RESPOSTA NAS PESAGENS COM ATÉ 6000 DIVISÕES; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 7 DÍGITOS - BACKLIGHT NA COR VERDE POSSIBILITANDO EXCELENTE VISUALIZAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI INDICAÇÃO LUMINOSA PARA ZERO, LÍQUIDO, ESTÁVEL E BATERIA (BATERIA BAIXA E LED DE CARREGAMENTO). MENSAGENS DO DISPLAY: ALERTAM O OPERADOR SOBRE A OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA, PESO NEGATIVO, TAXA EXCESSIVA E POSSÍVEIS FALHAS E ERROS; DETECTOR DE MOVIMENTO ASSEGURA QUE AS OPERAÇÕES COM TARA E ZERAMENTO SÓ SEJAM REALIZADAS COM A INDICAÇÃO DE PESO ESTÁVEL.GARANTINDO A EXATIDÃO DAS OPERAÇÕES. TOTALMENTE CONFIGURÁVEL VIA TECLADO. TECLADO: DE FÁCIL DIGITAÇÃO DO TIPO CONTATO MOMENTÂNEO; FILTRO DIGITAL: CONTROLA O TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO DAS EM AMBIENTES SUJEITOS A VIBRAÇÕES, PERMITINDO UMA INDICAÇÃO ESTÁVEL. SEM FLUTUAÇÕES; LIMPEZA DE TARA: O VALOR DE TARA MEMORIZADO É LIMPO AUTOMATICAMENTE, OU PODE FICAR RETIDO ENTRE AS PESAGENS. ZERAMENTO AUTOMÁTICO: ZERA A INDICAÇÃO DE PESO SEMPRE QUE A BALANÇA FOR DESLIGADA À REDE ELÉTRICA E ENTRE PESAGENS, FICANDO PRONTA PARA QUALQUER OUTRA OPERAÇÃO. SOBRECARGA: VISUALIZAÇÃO DE SOBRECARGAS SOBRE A PLATAFORMA DE PESAGEM. BATERIA: POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA DURAÇÃO QUE POSSIBILITA FACILIDADE E PRATICIDADE DE MANUSEIO E OPERAÇÃO COM OU SEM ENERGIA ELÉTRICA. PÉS E PISO DE BORRACHA: ANTIDERRAPANTE. PROPORCIONANDO SEGURANÇA; PRATO EM AÇO INOX; COLUNA ARTICULADA: CAPACIDADE 300 KG, FAIXA DE PRECISÃO 50 GRAMAS; PLATAFORMA: 400 MM X 500 MM.	Toledo	UND	01	2.990,00	2.990,00

LOTE 24

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA USADO PARA PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS. PESO APROXIMADO 7KG. POSSUIR O PW QUE É O DOPPLER PULSADO ONDE É UTILIZADO COM O TRANSDUTOR MICRO PARA ESCUTAR OS BATIMENTOS E MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO: DUAS PORTAS ATIVAS PARA CONEXÃO DE TRANSDUTOR. MONITOR LED FOSCO COM DOZE POLEGADAS, ACESSO RÁPIDO AS MEDIDAS, EXPORTAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS.	Oxson Technology	UND	01	80.500,00	80.500,00

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA 08.972.535/0001-12
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.346-00
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro - Crato - Ceará - CEP: 63.100-060
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-060

SOFTWARE REPRODUTIVO, SOFTWARE EM PORTUGUÊS DUAS SAÍDAS USB, BATERIA INTERNA COM DURAÇÃO DE DUAS A TRÊS HORAS, ALIMENTAÇÃO 127/220V AUTOMÁTICO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA PARA MAIOR PRATICIDADE E MAIOR RESISTÊNCIA. IP (PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAGEM), ALTERA VÁRIOS PARÂMETROS DA IMAGEM DE MANEIRA INTUITIVA MODOS DE IMAGEM: B, BB, M, BM, PW, ETHL, SRI (REDUTOR DE RUIDOS), ACOMPANHAR MALA DE RODAS E MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA O TECLADO, TRANSDUTORES DISPONÍVEIS: LINEAR RETAL, MICRO CONVEXO, LINEAR DE EXTREMIDADES E CONVEXO. FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES: LINEAR RETAL - 3,5 MHz, 5,0 MHz, 6,5 MHz / 118,0 MHz, 118,4 MHz (IMAGEM HARMÔNICA), MICRO CONVEXO - 5,5 MHz, 6,5 MHz, 7,5 MHz / 118,0 MHz, 118,4 MHz (IMAGEM HARMÔNICA), LINEAR EXTREMIDADES - 3,5 MHz, 5,0 MHz, 6,5 MHz / 118,0 MHz, 118,4 MHz (IMAGEM HARMÔNICA), CONVEXO - 2,0 MHz, 2,5 MHz, 3,5 MHz / 114,0 MHz, 114,5 MHz (IMAGEM HARMÔNICA)					
---	--	--	--	--	--

LOTE 25

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	<p>RAIOS-X VETERINÁRIO COM MESA BUCKY: DIAGNOSTICO FIXO - APARELHO DE RAIOS-X FIXO, COM CAPACIDADE DE 300 MA/125KV PROJETADO ESPECIALMENTE PARA USO EM ORTOPEDIA, CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, HOSPITAIS, PRONTO-SOCORRO, CLÍNICAS, LABORATÓRIO VETERINÁRIO. O EQUIPAMENTO É COMPOSTO DE: MESA DE COMANDO DIGITAL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM GABINETE DE AÇO TRATADO ELETROSTATICAMENTE PINTADO PAINEL EM POLICARBONATO ESPECIAL INSTRUMENTOS EM DISPLAY DIGITAL NO QUAL SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES PARA LEITURA DE TEMPOS, MA E KV LEITURA DE MILIAMPERES, SELECIONANDO COM FOCO GROSSO E FOCO FINO, MILIAMPERES COM OS SEGUINTE VALORES: FOCO FINO - 50 E 100 MA, FOCO GROSSO - 100, 200, 300MA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE 190 V A 245 V - PARA 220 V/60 HZ SEM NECESSIDADE DE MONITORAMENTO TECLAS DE POSTOS DE TRABALHO COM AS SEGUINTE POSIÇÕES: ESTATIVA BUCKY VERTICAL, SEM BUCKY, BUCKY HORIZONTAL CONTROLE DE KV EM DUAS CHAVES SELETORAS, BOTÕES OU OUTRO MECANISMO DE SELEÇÃO SEMELHANTE PARA PREPARO DE ANODO E ACIONAMENTO DE RAIOS-X, TECLA DE LIGA-DESLIGA COM INDICADORES SONOROS E/OU LUMINOSOS PARA BLOQUEIO, PREPARO E RAIOS-X INDICAÇÃO SONORA PARA BLOQUEIO DE FILAMENTO DE TUBO ALIMENTAÇÃO 220 V/60 HZ 13 TENSÃO MONOFÁSICA RENDIMENTO 300 MA / 100 KV OU 50 MA / 125 KV, POTÊNCIA 30 KVA UNIDADE SELADA COM AMPOLA PRODUTORA DE RAIOSX (20-40 KW / 125 KV) AMPOLA DE ANODO GIRATÓRIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 600 MA/125KV, DE 02 FOCOS SENDO O FOCO FINO DE 1,0MM 13 20 KW E O FOCO GROSSO DE 2,0MM 13 40 KW, ANGULAÇÃO DE 17,5°, INSERIDA EM CÚPULA UBULAR, FUNDIDA EM ALUMÍNIO REVESTIDA DE CHUMBO DE 3 MM, COM DIAFRAGMA DE NÉOPREME PARA ACOMODAÇÃO DO EXPANSOR, TOTALMENTE PROTEGIDA, CONTRA RADIAÇÃO IMERSA EM ÓLEO MINERAL ESPECIAL COM ISOLAÇÃO PARA 50 KV/MM, COM PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE. COLUNA PORTA-TUBO ACOPLADA COM MESA FLUTUANTE TIPO ACOPLADO À MESA COM PINTURA ELETROSTÁTICA SENDO A MESA BUCKY DE TAMPO FLUTUANTE, COMPOSTO DE UM BUCKY RECIPIOMÁTICO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOBINA ELETROMAGNÉTICA E CIRCUITO TEMPORIZADOR DE ACIONAMENTO, BANDEJA DE AÇO INOX ESPECIAL COM TRAVAS PARA TODOS OS TIPOS DE CHASSIS RADIOGRÁFICOS TAMPO EM FÓRMICA TRAÇADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, COM GRADE ANTIDIFUSORA 10:1 EM 103 LINHAS, DIMENSÕES DA MESA 1,50 M DE COMPRIMENTO, 70 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO MONOFÁSICO, ALTA TENSÃO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 600 MA/125KV 13 40 KVA, CONSTITUÍDO DE NÚCLEO "C", IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE ESPECIAL, COM PROTETOR DE CORRENTE DE FUGA ADEQUADO AO GERADOR, EQUIPADO COM 4 (QUATRO) PLACAS RETIFICADORAS DE SILÍCIO IMPORTADO PARA ATÉ 150KV, COM SAÍDA EM RECEPTÁCULOS 1CFEDERAL 1D, PERMITINDO OS RENDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA USO RADIOLÓGICO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTATIVA BUCKY MURAL DE PAREDE COMPOSTO DE UM BUCKY RECIPIOMÁTICO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOBINA ELETROMAGNÉTICA E CIRCUITO TEMPORIZADOR, BANDEJA DE AÇO INOX ESPECIAL COM TRAVAS PARA TODOS OS TIPOS DE CHASSIS RADIOGRÁFICOS, TAMPO EM FÓRMICA TRAÇADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, EQUIPADA COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, COM GRADE ANTIDIFUSORA IMPORTADA 10:1 EM 103 LINHAS, DESLOCAMENTO VERTICAL DE 1,50CM, PINTURA ELETROSTÁTICA CABOS DE ALTA TENSÃO PAR DE CABOS BLINDADOS DE ALTA ISOLAÇÃO ATÉ 150 KV, EQUIPADO COM TERMINAIS DO TIPO FEDERAL 1D E RESPECTIVAS GUARNIÇÕES COLIMADOR LUMINOSO E MANUAL, DOTADO DE LÂMINAS DE CHUMBO, PROTEÇÃO PARA 150 KVP COM TIMER ELETRÔNICO PARA DESLIGAR EM - 30 SEG., COM LÂMPADA DE PROJEÇÃO COM HALOGÊNIO DE 100 W, PINTADO ELETROSTATICAMENTE, ACRÍLICO PARA SAÍDA DE FEIXE DE LUZ COM RETÍCULA EM CRUZ PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, TRILHOS PARA ADAPTAÇÃO DE CONES DE EXTENSÃO E FILTROS OPCIONAIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, POR 12 (DOZE) MESES, SENDO EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA EMPRESA OU ATRAVÉS DE REPRESENTANTE CREDENCIADO, OCORRENDO DESPESAS COM O TÉCNICO EM VIAGEM E ESTADIA, SERÃO POR CONTA DO COMPRADOR, ASSIM COMO POR ENVIO DE MATERIAIS POR CORREIO OU OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, GARANTIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EXCETO POR DEFEITOS NA INSTALAÇÃO, VARIAÇÕES DE CORRENTE ELÉTRICA E A AMPOLA QUE SERÁ DE 06 (SEIS) MESES PELO SISTEMA PRORATA TEMPORIS</p>	Lotus	UND	01	66.800,00	66.800,00

Rômulo Arrais de Farias Vieira
03.972.535/0001-12

RÔMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA - ME
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF: 06.320.264-6
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro,
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010

RÔMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA - ME
 R. Doutor Miguel Lima Verde, 550 - Sala 106
 Centro - CEP: 63.100-060
 Crato - CE

LOTE 26

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	ARMARIO BAIXO FECHADO SECRETARIA. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740MM. ARMARIO BAIXO FECHADO COM 02 PRATELEIRAS, SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 800MM (LARGURA) X 500MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA) TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORRESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVES DE PROCESSO "HOT MELT", COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORRESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA DE 1,0MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. DUAS PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORRESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. PUXADORES METÁLICOS CONFECCIONADOS EM ZAMAK, FECHADURA COM TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR (CREMONA) E DOBRADIÇAS 110° E 270°. O RODAPÉ METÁLICO É CONFECCIONADO EM TUJO 40X20MM, NIVELADORES INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCO BRANCO DE 5/16X1" SEXTAVADO, FIXADO NA BASE COM PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. A FIXAÇÃO DAS LATERAIS, BASE E TAMPO FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15MM EM AÇO ZAMAK COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA 6X20MM, POSSUINDO AINDA CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30MM, E DEMAIS PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES COM ACABAMENTO BI CROMATIZADO. TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT, APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO, LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MONTAGEM INCLUSA.	Marzo Vitorino	UND	01	775,00	775,00

LOTE 27

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	ARMARIO MEDIO FECHADO SECRETARIA. DIMENSÕES: 900X435X1100MM. SENDO 01 MÓVEL E 01 FIXA. DIMENSÕES: 900MM (LARGURA) X 435MM (PROFUNDIDADE) X 1100MM (ALTURA) TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPA DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORRESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVES DE PROCESSO "HOT MELT", COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORPO (02 LATERAIS, BASE, FUNDO E 02 PRATELEIRAS) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORRESTAMENTO COM SELO FSC.	Marzo Vitorino	UND	03	1.035,00	3.105,00

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF: 06.320.264-6
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro,
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010

03.972.535/0001-12
 RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
 R. Dr. Miguel Lima Verde, 550 - Sala 106
 Centro - CEP: 63.100-060
 Crato - CE

<p>COM FITA DE 1,0MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. DUAS PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP - MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ESPESURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS LACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PREENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL (BP). ORIUINDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, PUXADORES METÁLICOS CONFECCIONADOS EM ZAMAK, FECHADURA COM TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR (CREMONA) E DOBRADIÇAS 110° E 270°. O RODAPÉ METÁLICO É CONFECCIONADO EM TUBO 40X20MM, NIVELADORES INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 5,16X1" SEXTAVADO, FIXADO NA BASE COM PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES A FIXAÇÃO DAS LATERAIS, BASE E TAMPO FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15MM EM AÇO ZAMAK COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20MM, POSSUINDO AINDA CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30MM, E DEMAIS PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES COM ACABAMENTO III CROMATIZADO. TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30 40 MICRA DE ESPESURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO -LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MONTAGEM INCLUSA.</p>					
--	--	--	--	--	--

LOTE 28

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	<p>ARMARIO DE AÇO ALTO C/02 PORTAS. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, A - CONTÉM 4 PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X1097MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 5MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°, A 4ª A 350MM COM 90°, A 5ª A 30MM COM 90°, A 6ª A 10MM COM 90° E FINALIZA COM 5MM E 4 DOBRAS EM SUA LARGURA SENDO A 1ª A 10MM COM 90°, FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 482MM(L)X1904MM(A), LADO ESQUERDO MOLDADO POR 2 DOBRAS SENDO A 1ª A 390MM COM 225°, A 2ª A 20MM COM 135° E FINALIZA COM 30MM, E LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR ESTAMPADO CARACTERIZADO POR 4 DOBRAS SENDO A 1ª A 388MM COM 315°, A 2ª A 20MM COM 45°, A 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E FINALIZA COM UMA DOBRA EM CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL, 3 REFORÇOS EM "OMEGA" NA HORIZONTAL E 1 NA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, 1ª A 5MM COM 90°, 2ª A 15MM COM 90°, 3ª A 25MM COM 90°, A 4ª A 15MM COM 90° E TERMINA COM 5MM. E - PORTA ARTICULADA POR DOBRADIÇAS 30MM DE ALTURA NA CHAPA #20 (0,90MM) SOLDADA ATRAVÉS DE SOLIDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO (3,85MM X 62MM) DE ARTICULAÇÃO REFORÇADO ZINCADO BRANCO. B - CONTÉM 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO, PARA ENCAIXE 108 PINOS TRAVA, INJETÁVEIS EM POLIPROPILENO VIRGEM, FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS 375MM (A)X105MM(L)X295MM(P) COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL), NA COR AZUL DEL REY. C - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSO POR ANÁLISE DE UM MODERNO LABORATÓRIO, ONDE É FEITO CONTROLE POR LOTE COM TESTE DE CORROSÃO UTILIZANDO SIMULADOR SALT SPRAY, ENSAIO DE CORROSÃO ACELERADA COM NEVOA SALINA POR 500HRS E TESTE DE ADERÊNCIA DA PINTURA MEDINDO ÍNDICE DE DESPLACAMENTO DA PINTURA. D - PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. CAPACIDADE DE PESO ATÉ DE 60 KG. DIMENSÕES: ALT X LARG X PROF. EXTERNAS:1980X 1100X320MM. VÃOS ÚTEIS: 375X105X295MM. APRESENTAR NA PROPOSTA LAUDO ERGONOMICO DE CONFORMIDADE COM NR-17 - ERGONOMIA PARA MOBILIÁRIOS DOS POSTOS DE TRABALHO, ASSINADO POR UM PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA DO TRABALHO. MONTAGEM INCLUSA.</p>	Marzo Vitorino	UND	03	1.610,00	4.830,00

LOTE 29

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

RÔMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA - ME
 CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-6
 Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro.
 Crato - Ceará - CEP: 63.100-010

03.972.535/0001-12
 RÔMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA - ME
 R. Doutor Miguel Lima Verde, 550 - Sala 106
 CEP: 63.100-050.
 Crato - CE

29	<p>BALCÃO EM "L" DIMENSÕES: 1400 X 1200 X 680 TAMPOS: CONFECCIONADOS EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL. (IP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORISTAMENTO COM SELO FSC. TAMPOS RECEBEM FITA DE 2MM EM TODO CONTOURNO, ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS). FIXAÇÃO AOS PÉS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS M6 E PARAFUSOS M6X12. PAINÉIS FRONTAIS DE MADEIRA: CONFECCIONADOS NO MESMO MATERIAL DOS TAMPOS, COM ESPESSURA DE 18MM, ESTRUTURA - PÉS LATERAIS / CENTRAL INFERIOR E SUPERIOR: COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0,9MM HORIZONTAL COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. BASE CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1,5MM REPUXADA CALHA DE FECHAMENTO EXTERNO SACÁVEL CONFECCIONADA EM CHAPA METÁLICA 0,9MM DOBRADA. SISTEMA DE UNIÃO ENTRE AS PEÇAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG MAG. NIVELADORES COM DIMENSÃO DE 27MM E ALTURA DE 15MM, INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 5/16" X 1" SEXTAVADO. PARA FIXAÇÃO DO TAMPO UTILIZA-SE PARAFUSOS M6X12 E PARAFUSOS MINIFIX COM TAMBOR DE GIRO DE 15MM COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20 PARA UNIÃO DAS ESTRUTURAS AO PAINEL FRONTAL. PÉ CANTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,9MM, DOBADA E ESTAMPADA, REPUXOS PARA ROSCA M6X1 PARA FIXAÇÃO DOS PAINÉIS FRONTAIS, CALHA SACÁVEL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NIVELADORES COM DIMENSÃO DE 22MM E ALTURA DE 15MM, INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 1/4" X 1" SEXTAVADO. TRATAMENTO SUPERFICIAL TODAS AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30-40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MONTAGEM INCLUSA</p>	Marzo Vitorino	UND	02	1.850,00	3.700,00
						298.860,00

Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Nº. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7o, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste edital

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Nº. 8.666/93 e da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos anexos deste edital (art. 32, §2º, da Lei Nº. 8.666/93).

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não possui Vínculo Familiar com a administração pública municipal, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não possui Vínculo Empregatício nos termos do Art. 9º, inciso III da Lei Nº 8.666/93, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

Declaração, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada à plataforma de realização do Pregão Eletrônico é AUTÊNTICA, conforme modelo constante dos anexos deste edital.

Crato (CE), 18 de abril de 2023.

03.972.535/0001-12

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
R. Doutor Miguel Lima Verde, 550 - Sala 106
Centro - CEP: 63.100-060
Crato - CE

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME
CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF: 06.320.264-6
Rua - Dr. Miguel Lima Verde, nº 550 - Centro.
Crato - Ceará - CEP: 63.100-010